

## FIRE FOAM

### فوم ضد حریق

Zettex fire foam نوعی فوم ضد آتش تک جزئی است. این فوم با جذب رطوبت هوا سفت می شود. این فوم ضد آتش دارای خواص چسبندگی قوی می باشد. این محصول به سطوح مختلفی به غیر از تفلون، پلی اتیلن، سیلیکون می چسبد و به نور خورشید و اشعه ماورای بنفش حساس می باشد. فوم پلی لورتان تک جزئی بدون CFC، HCFC، HFC و سازگار با ازن می باشد و منجر به تولید گازهای گلخانه ای و اثر گلخانه ای نمی شود.



#### ویژگی های محصول

- درزگیری در برابر آتش تا حداکثر ۱۸۰ دقیقه
- چسبندگی قوی در برابر دود و گاز
- دارای رتبه بندی ضد آتش B1
- چسبندگی قوی به اغلب مواد ساختمانی
- صرفه جویی در زمان برای مصرف کننده
- دوز بیشتر برای کاربرد کارآمد و دقیق
- مشخصات فیزیکی برجسته
- عایق صدایی و حرارتی مناسب
- قابلیت رنگ آمیزی دارد و قابل پوشش دهی یا گچ است.

#### موارد استفاده

- این محصول در جهت به تاخیر انداختن آتش گرفتگی پنجره ها و قاب و درزگیری تمامی منافذ در دیوار، کف و سقف و دیگر مناطقی که مواد ضد آتش نیاز است، به کار می رود.
- به اغلب مواد ساختمانی به عنوان مثال بتون، آجر، گچ، فوم پلی استایون، PVC، فلز و مواد چوبی می چسبد.

#### نحوه استفاده

- این محصول میتواند در گان فوم در جهت بهترین استفاده از اسیری قرار بگیرد. به منظور چسبندگی بالا قوطی را به طور کامل ۲۰ بار قبل از استفاده تکان دهید پس از استفاده گان فوم یا zettex foamcleaner و دست ها با zettex cleaning wipes شست و شو داده شوند.

- **ماندگاری:** ۱۲ ماه پس از تاریخ انقضایه حالت عمودی ذخیره و حمل شود و در جای خشک و خنک نگه داری شود. در دمای ۵ تا ۲۵ درجه نگه داری شود.

#### مواد تشکیل دهنده: پلی لورتان

مشخصات	خواص
EL ۲۰ - EL ۱۸۰	طبقه بندی فستین
-	انقباض حجم
۳۰٪	انقباض حجم
۴۰۰ درجه	نقطه اشتعال فوم سفت شده
۸ میلیتون بر سانتیمتر مربع	استحکام کششی
۲.۵	مقاومت برشی
۰.۰۲۴	ضریب انتقال حرارت
۶۰ دسی بل	شاخص کاهش صدا
۵۰-۶۰ طولانی مدت ۶۵-۱۳۰ کوتاه مدت	دمای مقاومتی فوم سفت شده
۴۰ لیتر	میانگین پوشش داده شده

مشخصات	خواص
بدون CFC، HCFC، HFC	محرك
۵ درجه و بهترین کارکرد ۳-۱۵	درجه حرارت پردازش
۳-۱۵	نسبته فوم
۱۶-۲۲ دقیقه	زمان لایه بستن
۴-۳۰ دقیقه	زمان نیاز از برش
۲۴ ساعت	طول کامل
۳-۴۰ درجه	دمای مقاومتی
۱۳-۴۰	دمای مقاومت کوتاه مدت
B1	عکس امدل پستین

  

تعداد بر پالت	تعداد در تنه در تنه	ML / دن	بسته بندی
۱۸	۱۲	۷۵۰	اسیری

تنوع رنگ: صورتی

